



Últ. actualiz.: 05.02.14

## dLAN® LiveCam

### Datos técnicos

<b>Formato de vídeo</b>	Motion JPEG
<b>Audio</b>	---
<b>Resolución</b>	640x480, 320x240, 160x120
<b>Angulo de la cámara</b>	130°
<b>Orientación de la cámara</b>	Giro 0°-270°, inclinación 0°-90°
<b>Alcance de infrarrojos</b>	Máx. 5 m
<b>Sensor y LED infrarrojos</b>	Función de infrarrojos inteligente
<b>Balance de blancos</b>	Automático
<b>Ajuste del brillo</b>	Automático
<b>Estándares</b>	HomePlug AV
<b>Protocolos</b>	CSMA/CA (Powerline)
<b>Velocidad de transmisión</b>	500 Mbps
<b>Modo de transmisión</b>	Asíncrono
<b>Modulación / Carrier</b>	Portador OFDM – 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK - 2800
<b>Recorrido de los datos</b>	Red eléctrica
<b>Alcance</b>	300 m
<b>Seguridad</b>	Encriptación AES de 128 bits a través de la red eléctrica (activación por tecla)
<b>LED</b>	Alimentación
<b>Conexión dLAN</b>	Euroenchufe (cable Euro 8)
<b>Consumo de potencia</b>	Maximal 0,04 A con: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Máximo: 3,67 W</li> <li>▪ Típico:: 3,22 W</li> <li>▪ Stand-by: 2,60 W</li> </ul>
<b>Alimentación de corriente</b>	Internal 196-250 V 50Hz
<b>Temperatura</b>	Almacenamiento: -25°C – 70°C Funcionamiento: 0°C – 40°C
<b>Peso</b>	280 g
<b>Dimensiones</b>	107 x 85 x 85 mm (altura x anchura x profundidad)
<b>Condiciones ambientales</b>	10–90% de humedad del aire (sin condensación)
<b>Sistemas operativos</b>	Min Android 2.2, iOS 4.3
<b>Homologaciones</b>	Conforme a CE según los requisitos técnicos exigidos para todos los países de la UE y Suiza: EN 55022:2010 (class B), EN 55024:2010, EN 50412-2-1:2005, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 600065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011



Últ. actualiz.: 05.02.14

## dLAN® LiveCam

### Información del fabricante

<b>Número de artículo</b>	01970 (DE,AT); 01971 (FR); 01972 (UK); 01973 (BE,PL,CZ,SK); 01974 (NL,ES,PT); 01975 (CH); 01976 (EU)
<b>Código EAN</b>	4250059619708 (DE,AT); 4250059619715 (FR); 4250059619722 (UK); 4250059619739 (BE,PL,CZ,SK); 4250059619746 (NL,ES,PT); 4250059619753 (CH); 4250059619760 (EU)
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Servicio y soporte técnico</b>	Soporte técnico por teléfono y correo electrónico. Encontrará los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico en el folleto del soporte técnico suministrado con el producto y en la página web de devolo.
<b>Modelo</b>	Carcasa de plástico
<b>Peso</b>	640 g
<b>Tamaño del embalaje</b>	186 x 231 x 111 mm (anchura x altura x profundidad)
<b>Accesorios</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Documentación: guía de instalación impresa</li><li>▪ Software</li></ul>

### WEEE Informaciones adicionales

<b>Peso WEEE</b>	410 g
<b>Papel (punto verde)</b>	200 g
<b>Plástico (punto verde)</b>	4 g
<b>Varios (punto verde)</b>	0,2 g

© 2012 devolo AG, Germany. Reservados todos los derechos.  
Datos técnicos sujetos a modificación sin previo aviso.

devolo AG . Charlottenburger Allee 60 . 52068 Aachen . Tel.: +49 (0) 241 182 79 0 . Fax: +49 (0) 241 182 79 99 . www.devolo.de . info@devolo.de

devolo Austria GmbH . Inkustrasse 1-7/Stiege 3/EG. 3400 Klosterneuburg . Tel.: +43 (0) 2243 221 30. Fax: +43 (0) 2243 221 32. www.devolo.at . info@devolo.at

devolo Switzerland GmbH . Davidstraße 9 . 9000 St. Gallen . Tel.: +41 (0) 71 . 243 0444. Fax: +41 (0) 71 243 044 5. www.devolo.ch . info@devolo.ch