



## dLAN® 1200+

### Datos técnicos

<b>Estándares</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X
<b>Protocolos</b>	CSMA/CA (Powerline)
<b>Velocidad de transmisión</b>	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 200/500/600/1200 (mbps)
<b>Modulación • Portador</b>	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
<b>Alcance (en m)</b>	Powerline: 400
<b>Seguridad</b>	128 Bit AES
<b>LED</b>	dLAN (multi)
<b>Pulsadores</b>	Pairing
<b>Casquillo • Conector • Países</b>	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU)
<b>Potencia de salida en casquillo integrado</b>	16 A
<b>Conexión de los dispositivos</b>	1 x Ethernet RJ45
<b>Consumo de potencia</b>	Máximo W/A: 4.2 Típico W/A: 3.0 Stand-By W/A: 0.7
<b>Alimentación de corriente</b>	internal 196-250 V AC 50 Hz
<b>Filtro de atenuación</b>	2 - 68 MHz
<b>Características de filtro</b>	-22 db a -45 db
<b>Temperatura (Almacenamiento • Servicio)</b>	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
<b>Dimensiones (en mm, sin enchufe)</b>	130 x 66 x 42
<b>Condiciones ambientales</b>	10-90% de humedad del aire (sin condensación)
<b>Sistemas operativos</b>	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
<b>Homologaciones</b>	CE Class B (EU, CH, NO)



## dLAN® 1200+

### Información del fabricante

<b>Garantía (en años)</b>	3
<b>Accesorios</b>	Instalar Impreso Flyer Cable Ethernet

### Adaptador individual

#### 9444 (ES)

**EAN:** 4250059694446  
**Weight:** 380 g  
**Dimensions:** 115 x 190 x 81 mm

**WEEE Informaciones adicionales:**

**Peso WEEE:** 255 g  
**Papel (punto verde):** 100 g  
**Plástico (punto verde):** 2 g  
**Varios (punto verde):** 0.2 g

### Starter Kit

#### 9445 (ES)

**EAN:** 4250059694453  
**Weight:** 710 g  
**Dimensions:** 188.5 x 231 x 78.5 mm

**WEEE Informaciones adicionales:**

**Peso WEEE:** 510 g  
**Papel (punto verde):** 165 g  
**Plástico (punto verde):** 4 g  
**Varios (punto verde):** 0.2 g