



# devolo Magic 1 LAN 1-1

## Datos técnicos

|  |  |      |      |
|--|--|------|------|
| <b>Estándares</b>                                | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az<br>Auto MDI/X<br>HomeGrid Forum (HGF) |      |      |
| <b>Velocidad de transmisión</b>                  | Ethernet 10/100/1000 (mbps) (max. 330 mbps)<br>Powerline 1200 (mbps)                                   |      |      |
| <b>Modulación • Portador</b>                     | Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK  |      |      |
| <b>Alcance (en m)</b>                            | Powerline: 400   |      |      |
| <b>Seguridad</b>                                 | 128 Bit AES  |      |      |
| <b>LED</b>                                       | PLC (multi)  |      |      |
| <b>Pulsadores</b>                                | Pairing Factory<br>Default   |      |      |
| <b>Casquillo • Conector • Países</b>             | Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE,NL,ES,PT,AT,SE,FI,NO,GR,HU,SI)                                    |      |      |
| <b>Potencia de salida en casquillo integrado</b> | 16 A   |      |      |
| <b>Conexión de los dispositivos</b>              | 1 x Ethernet RJ45  |      |      |
| <b>Consumo de potencia</b>                       | Máximo   | W/A: | 3,2W |
|  | Típico   | W/A: | 2,8W |
|  | Stand-By   | W/A: | 0,5W |
| <b>Alimentación de corriente</b>                 | internal<br>196-250 V AC<br>50 Hz  |      |      |
| <b>Filtro de atenuación</b>                      | 2 - 80 MHz   |      |      |
| <b>Características de filtro</b>                 | -22 db a -45 db  |      |      |
| <b>Temperatura (Almacenamiento • Servicio)</b>   | -25°C to 70°C • 0°C to 40°C  |      |      |
| <b>Dimensiones (en mm, sin enchufe)</b>          | 130 x 66 x 42  |      |      |
| <b>Condiciones ambientales</b>                   | 10-90% de humedad del aire (sin condensación)  |      |      |

|   |  |
|---|--|
| <b>Sistemas operativos a partir de la versión</b> | Android 5.1<br>iOS 10<br>Windows 7 (32/64Bit)<br>Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit)<br>MAC OS X 10.9 |
| <b>Homologaciones</b>                             | CE compliant   |
| <b>Additional features</b>                        | Energy saving mode can be enabled/disabled, HTML configuration page                              |

## Información del fabricante

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Garantía (en años)</b> | 3  |
| <b>Accesorios</b>         | Instalar Impreso Flyer<br>Cable Ethernet |

### Adaptador individual

#### 8293 (ES)

**EAN:** 4250059682931  
**Weight:** 475 g  
**Dimensions:** 190 x 118 x 92 mm

WEEE Informaciones adicionales:

**Peso WEEE:** 265 g  
**Papel (punto verde):** 175 g  
**Plástico (punto verde):** 2 g  
**Varios (punto verde):** 0.2 g

#### 8410 (DE,AT,IT,ES)

**EAN:** 4250059684102  
**Weight:** 475 g  
**Dimensions:** 190 x 118 x 92 mm

WEEE Informaciones adicionales:

**Peso WEEE:** 265 g  
**Papel (punto verde):** 175 g  
**Plástico (punto verde):** 2 g  
**Varios (punto verde):** 0.2 g

### Starter Kit

#### 8301 (ES)

**EAN:** 4250059683013  
**Weight:** 790 g  
**Dimensions:** 188 x 231 x 92 mm

WEEE Informaciones adicionales:

**Peso WEEE:** 530 g  
**Papel (punto verde):** 220 g  
**Plástico (punto verde):** 4 g  
**Varios (punto verde):** 0.4 g

#### 8411 (DE,AT,IT,ES)

**EAN:** 4250059684119  
**Weight:** 790 g  
**Dimensions:** 188 x 231 x 92 mm

WEEE Informaciones adicionales:

**Peso WEEE:** 530 g  
**Papel (punto verde):** 220 g  
**Plástico (punto verde):** 4 g  
**Varios (punto verde):** 0.4 g